

IP54

OL500



Lubrificatore a olio ricaricabile e facile da utilizzare con un'ampia gamma di viscosità



Pulsarlube **OL500**



Caratteristiche e vantaggi

Prestazioni straordinarie

- ▶ Una pompa di alimentazione verticale controllata da un microprocessore assicura un'erogazione accurata e permette l'utilizzo di una vasta gamma di viscosità
- ▶ Grande serbatoio olio da 500ml e batterie

Risparmi

- ▶ Costi di manutenzione più bassi rispetto alla lubrificazione manuale
- ▶ Serbatoio olio ricaricabile e batterie

Lubrificazione multipunto

L'elevata pressione di uscita (10bar) permette tubazioni lunghe e installazione multipunto

Programmazione facile

Facile da programmare con display LCD incorporato e semplici comandi a pulsante

Manutenzione semplice

Contenitore trasparente per una facile ispezione visiva dell'olio rimanente

Altre caratteristiche

- ▶ Varie impostazioni di erogazione per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni industriali
- ▶ Modalità Auto Lock Out (Blocco automatico) per impedire modifiche non intenzionali all'impianto
- ▶ Facile da installare in spazi ristretti e confinati



Applicazioni tipiche



- Cuscinetti
- Catene
- Funi
- Cavi
- Pompe
- Motori
- Scale mobili, ecc.



Dettagli



Specifiche



Capacità volume olio

500ml (ricaricabile)

Alimentazione elettrica

Batteria DC 4.5V (sostituibile)

Pressione di esercizio

10bar (145psi)
(in base alla viscosità dell'olio)

Temperatura operativa

Batteria alcalina standard :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Batteria al litio opzionale :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Intervalli di erogazione

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 mesi e H (15 giorni)

Installazione remota

Max. 6m (20ft) con tubo Ø4

Installazione multipunto

Max. 3m (10ft) con tubo Ø4
(fino a 4 punti di lubrificazione)

Certificazioni di prodotto e codice IP

IP54

Intervalli di erogazione

100~10,000 cSt@40°C

* Disponibili istruzioni speciali
per viscosità 10~100@40°C