



PLATINUM MAXEXPERT V+ 5W-30

Classificazioni: API: SP

ACEA: C3

Grado Viscosimetrico: SAE: 5W-30

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio motore sintetico, multigrado, di nuova generazione. Fornisce protezione del motore contro l'LSPI (fenomeno di preaccensione, non voluta, a basse velocità). L'olio facilita le massime prestazioni e la potenza dell'unità di trasmissione mantenendo un'elevata protezione del motore. La riduzione ottimale dell'attrito garantisce la massima protezione contro l'usura. La sua tecnologia innovativa garantisce il miglior controllo della formazione dei residui anche nelle condizioni di guida più difficili. L'esclusiva formulazione dell'olio consente una combustione inferiore, soprattutto in caso di avviamenti frequenti e raffreddamento del motore.

Platinum Max Expert V+ 5W-30 garantisce prestazioni migliorate in una ampia gamma di condizioni operative consentendo vantaggi al motore, il guidatore e l'ambiente.

Il prodotto garantisce:

- riduzione dei costi di esercizio del motore grazie al risparmio di carburante;
- massime prestazioni e protezione del motore in tutte le condizioni operative,
- stabilità termica e ossidativa superiore,
- eccezionale pulizia del pistone per una maggiore durata del motore,
- avviamenti rapidi e protezione alle basse temperature,
- perfetto funzionamento e protezione di sistemi e apparecchiature per il trattamento dei gas di scarico,
- intervalli di cambio estesi,
- elevata efficienza del carburante sia a carico parziale che pieno,
- ridotte emissioni di composti nocivi nell'ambiente.

APPLICAZIONI:

Platinum Max Expert V+ 5W-30 è progettato per l'uso durante tutto l'anno nei motori a benzina di ultima generazione con iniezione diretta, compreso il turbocompressore, nonché nei moderni motori diesel. Questo olio è consigliato per i veicoli dotati di moderni sistemi di trattamento dei gas di scarico (Filtri antiparticolato diesel: GPF / DPF, convertitori catalitici) per garantirne la massima efficienza e un lungo funzionamento senza guasti. L'olio Platinum Max Expert V+ 5W-30 soddisfa e supera anche i più recenti requisiti di qualità delle principali case automobilistiche. È ufficialmente approvato per l'applicazione nei motori di più moderna generazione della società STELLANTIS, Gruppo Volkswagen, Gruppo Mercedes-Benz AG, Gruppo BMW; soddisfa gli standard di emissione Euro 6d.



NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:**Approvazioni e performance:**

Opel / Vauxhall OV0401547
VW Standard 504.00 VW Standard 507.00
MB-Approval 229.52
BMW Longlife-04
Porsche C30

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	5W-30
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	11,53
Indice di Viscosità		-	179
Punto di scorrimento		°C	-42
Punto di infiammabilità		°C	242
CCS a -30°C		mPa·s	5510
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	8,6

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 0 del 07/11/2022

