



HIPOL SEMISYNTHETIC GL-5 75W-90

Classificazioni: API: GL-5
Grado Viscosimetrico: SAE: 75W-90

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio semisintetico multifunzionale per la lubrificazione di trasmissioni di veicoli.

APPLICAZIONI:

Hipol Semisynthetic GL-5 75W-90 è un olio semisintetico, multigrado, per sistemi di trasmissioni di auto, autocarri, autobus e altri veicoli pesanti, macchinari e attrezzature, operanti in condizioni gravose per cui sia richiesto un prodotto API GL-5.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		mm ² /s	16,4
Indice di Viscosità		-	145
Punto di scorrimento		°C	-45
Punto di infiammabilità		°C	190
Resistenza allo schiumeggiamento:		ml	20/50/20 0/0/0
Test corrosione su rame 3H/120°C		Riferimento campione	1b
Prova antiusura, Test delle 4 sfere: carico di saldatura - tasso di usura		kg	400 58

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 1 del 28/11/2018

