



## ORLEN OIL MIXOL S

**Classificazioni:** API: TB/TA

### CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio creato dall'unione di oli base altamente raffinati ed un pacchetto selezionato di additivi.

Il prodotto garantisce:

- ottima miscibilità con il combustibile;
- perfetta pulizia del motore grazie alle proprietà disperdenti/detergenti che impediscono il formarsi di vernici, fanghi, incrostazioni e depositi sul motore;
- l'applicazione anche in ambienti operativi difficili, grazie ad una bassa temperatura di scorrimento.

### APPLICAZIONI:

Orlen Oil Mixol S è un olio pensato per i motori a scoppio a due tempi lubrificati a miscela. Contiene un solvente che favorisce la miscelazione con il carburante, può essere infatti aggiunto direttamente al serbatoio. Il rapporto di miscelazione più consono è specificato nel manuale di uso e manutenzione.

Dosaggio: 2% del volume del carburante /1 : 50/ se non diversamente consigliato del produttore del motore.

### NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

**Performance:**

PN-70/C-96092



## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Viscosità cinematica a 100°C		mm <sup>2</sup> /s	6,0
Punto di scorrimento		°C	-40
Punto di infiammabilità		°C	85
Ceneri solfatate		%	0,11

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



**IM Lubrificanti SRL**  
Via Guido Baccelli 44  
41126 Modena  
[www.imlubrificanti.it](http://www.imlubrificanti.it)

Rev. 1 del 27/11/2018

