



PLATINUM GEAR ATF III

Classificazioni: GM Dexron® III G
Ford MERCON®

CARATTERISTICHE GENERALI:

Platinum GEAR ATF III è il frutto di una speciale tecnologia semisintetica supportata da una serie di additivi specifici per il miglioramento delle proprietà lubrificanti, antiossidanti, anticorrosive e antischiuma.

APPLICAZIONI:

Platinum GEAR ATF III è stato pensato per gli ingranaggi automatici di automobili, camion e autobus, per cui venga raccomandata dal produttore l'applicazione di oli Dextron® III. Platinum GEAR ATF III è inoltre consigliato per i dispositivi di servosterzo, frizioni idrauliche di auto e camion e per ATF che richiedano sistemi idraulici. Può essere utilizzato inoltre in ingranaggi Powershit di trattori e sistemi idraulici in cui il produttore raccomandi l'uso di olio ATF.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Performance:

ALLISON C-4;
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C;
VOITH H 55.633535;
MAN 339 typ V-1 (ex MAN 339 typ F);
MAN 339 typ Z-1 (ex MAN 339 typ F);
Mercedes Benz 236.5
Mercedes Benz 236.9



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	7,2
Punto di scorrimento		°C	-45
Punto di infiammabilità		°C	201
Proprietà antiusura prova 4 sfere, diametro medio di impronta		mm	0,44

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 1 del 28/11/2018

