



PLATINUM GEAR LS 80W-90

Classificazioni: API: GL-5

Grado Viscosimetrico: SAE: 80W-90

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio multigrado di nuova generazione, sviluppato con un'eccellente combinazione di oli minerali raffinati e un pacchetto di additivi di altissima qualità. Fornisce un'ottima lubrificazione e massima protezione del cambio manuale e delle trasmissioni a slittamento limitato (LS).

Il prodotto garantisce:

- eccellente stabilità termo-ossidativa;
- ottima protezione dalla corrosione e dalla ruggine;
- elevata capacità di carico;
- perfette qualità di lubrificazione anti-usura;
- ottimi resistenza allo schiumeggiamento.

APPLICAZIONI:

Platinum Gear SL 80W-90 è un olio per trasmissioni, multigrado, di alta qualità, sviluppato per essere utilizzato in autovetture, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus operanti in condizioni gravose, in cui sia richiesto l'uso di un olio che soddisfi i requisiti API GL-5. Utilizzabile su tutti i veicoli operanti in condizioni gravose di esercizio e altre applicazioni dove venga raccomandato un lubrificante con additivazione specifica per lo slittamento limitato LS (Limited Slip).

Grazie all'elevata capacità di resistere ai carichi pesanti, viene raccomandato per l'utilizzo negli autoveicoli in cui il produttore consiglia un olio che soddisfi i requisiti API GL-5.



NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Approvazioni:

ZF TE-ML 05C 12C, 21C
Mista Sp. Z o.o. - RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD220H

Performance:

MIL-L-2105D
Man 342 M-1
Mercedes-Benz 235.0
Voith 3.325-339
Volvo 97310
Volvo 97316
Renault
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A
DAF

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	80W-90
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	14,9
Indice di Viscosità		-	98
Punto di scorrimento		°C	-30
Punto di infiammabilità		°C	230

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 1 del 04/12/2018

