



PLATINUM MULTI STOU 10W-40

Classificazioni: API: CG-4 / GL-4
Grado Viscosimetrico: SAE: 10W-40

CARATTERISTICHE GENERALI:

Platinum Multi STOU 10W-40 è un olio sintetico di alta qualità del tipo Super Tractor Oil Universal che garantisce un'ottima protezione ai motori che operano in condizioni gravose. Grazie alla propria formulazione, permette un'eccellente lubrificazione per tutti i tipi di trasmissioni manuali, PowerShifts e CVTs.

APPLICAZIONI:

Platinum Multi STOU 10W-40 è un olio multifunzionale che può essere utilizzato per motori, trasmissioni manuali, PowerShifts e CVT. Può anche essere utilizzato per sistemi idraulici e freni in bagno d'olio.



NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:**Performance:**

Massey Ferguson M1145
Massey Ferguson M1144
NH024C
Ford M2C 159B3
Ford M2C 159C3
John Deere J27
New Holland 82009203
Ford M2C134D
Case MS1205
Case MS1206
Case MS1209
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B
ZF 03A, ZF 05K ZF 07D
MB 227.1
MB 228.1
CCMS D4
Sperry Vickers/Eaton: M2950S
Sperry Vickers/Eaton: I-280-S
Sauer Sundstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
AFNOR NFE68603E

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	10W-40
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	14,4
Indice di Viscosità		-	153
Punto di scorrimento		°C	-45
Punto di infiammabilità		°C	216
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	10,9

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 2 del 27/11/2018

