



PLATINUM RIDER CRUISER 4T 15W-50

Classificazioni: API: SL
JASO MA-2

Grado Viscosimetrico: SAE: 15W-50

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio semi-sintetico adatto a tutti i tipi di ciclomotori e scooter, compresi quelli classici, di qualsiasi modello e cilindrata. Ideali per i veicoli a due ruote per cui il produttore raccomandi un olio con grado viscosimetrico e qualità come specificato in tabella.

L'alta tecnologia della formula HTS (High Temperature Stability) garantisce lo sfruttamento delle massime capacità del motore e riduce l'accumulo di depositi carboniosi durante il funzionamento a temperature estreme.

Soddisfa i limiti più severi in materia di composti tossici nei gas di scarico emessi nell'ambiente, applicabili ai sensi dello standard Euro per i motocicli. Grazie all'unione di additivi selezionati e oli base di alta qualità, questo prodotto assicura un funzionamento stabile e un'effettiva lubrificazione del motore, del cambio e della trasmissione in qualsiasi condizione operativa.

Orlen Oil Platinum Rider Cruiser 4T 15W-50, soddisfa le specifiche di altissima qualità JASO (Japanese Automotive Standards Organization) e vanta della garanzia di durata della "ORLEN TEAM".

APPLICAZIONI:

Sviluppato per la lubrificazione di motori a quattro tempi per moto cruiser, chopper, enduro e touring. Ottimo per i motori V-Twin. Può essere utilizzato anche per le trasmissioni e trasmissioni con frizione in bagno d'olio.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	15W-50
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	16,9
Indice di Viscosità		-	140
Punto di scorrimento		°C	-27
Punto di infiammabilità		°C	205
Viscosità strutturale a -25°C		mPa*s	6300

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:

 **imlubrificanti**

IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 1 del 03/12/2018

