



## PLATINUM RIDER RACING 4T 5W-40

**Classificazioni:** API: SN/SM  
JASO MA/MA-2

**Grado Viscosimetrico:** SAE: 5W-40

### CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio completamente sintetico la cui viscosità lo rende particolarmente adatto per i motori delle moto sportive di ultima generazione. Possiede eccellenti qualità anche a basse temperature e ciò contribuisce a proteggere i singoli componenti del motore anche nelle condizioni più difficili.

La speciale formula HTS (High Temperature Stability) permette all'olio di mantenere le proprietà che lo contraddistinguono alle alte temperature, anche durante gli sport motoristici, garantendo allo stesso tempo la massima protezione del motore e delle trasmissioni. Soddisfa le specifiche di altissima qualità JASO (Japanese Automotive Standards Organization) e vanta della garanzia di durata della "ORLEN TEAM".

Soddisfa i limiti più severi in materia di composti tossici nei gas di scarico emessi nell'ambiente, applicabili ai sensi dello standard Euro per i motocicli.

### APPLICAZIONI:

Sviluppato per la lubrificazione di motori a quattro tempi per moto sportive, così come per trasmissioni e trasmissioni con frizioni in bagno d'olio



## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	5W-40
Viscosità cinematica a 100°C		mm <sup>2</sup> /s	12,9
Indice di Viscosità		-	160
Temperatura di scorrimento		°C	-33
Punto di infiammabilità		°C	200
Viscosità strutturale a -30°C		mPa*s	5800

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



**IM Lubrificanti SRL**  
Via Guido Baccelli 44  
41126 Modena  
[www.imalubrificanti.it](http://www.imalubrificanti.it)

Rev. 1 del 04/12/2018

