



PLATINUM RIDER V-TWIN 4T 20W-50

Classificazioni: API: SJ
JASO MA-2

Grado Viscosimetrico: SAE: 20W-50

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio minerale per motori a quattro tempi con frizione e trasmissione in un unico bagno d'olio. Grazie agli additivi di composizione avanzata, si comporta ottimamente nei motori sottoposti a forti sollecitazioni termiche e trasmissioni impegnative, fornendo una protezione continua. Garantisce una riduzione dei depositi carboniosi quando si opera a temperature estremamente elevate. Soddisfa le specifiche di altissima qualità JASO (Japanese Automotive Standards Organization) e vanta della garanzia di affidabilità della "ORLEN TEAM".

APPLICAZIONI:

Progettato per la lubrificazione di motori VTwin a quattro tempi di elevata cilindrata e potenza, come ad esempio motocicli di costruttori americani e giapponesi. Eccellente per la lubrificazione di trasmissioni di motocicli con frizione a secco o in bagno d'olio.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	20W-50
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	17,0
Indice di Viscosità		-	110
Punto di scorrimento		°C	-27
Punto di infiammabilità		°C	200
Viscosità strutturale a -30°C		mPa*s	7500

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 1 del 03/12/2018

