



## SEMISYNTHETIC 10W-40 SG/CD

**Classificazioni:** API: SG/CD  
**Grado Viscosimetrico:** SAE: 10W-40

### CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio motore semisintetico multigrado prodotto a partire da oli base di alta qualità e un pacchetto di additivi selezionati. Assicura un'efficiente lubrificazione del motore fin dall'avvio. Il prodotto garantisce la protezione del motore da eccessiva usura, mantenendo un'ottima pulizia e dissipazione del calore dal sistema.

### APPLICAZIONI:

Orlen Semisynthetic 10W-40 SG/CD è stato progettato per la lubrificazione di motori di automezzi datati. Adatto ad asservire motori Diesel e benzina lavoranti in diverse condizioni di esercizio. Il lubrificante assicura la corretta lubrificazione lungo tutto l'arco dell'anno e viene consigliato per veicoli che viaggiano sia su autostrade che aree urbane.

### NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

#### Specifiche:

API: SG/CD



## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica		-	10W-40
Viscosità cinematica a 100°C		mm <sup>2</sup> /s	13,5
Indice di Viscosità		-	157
Viscosità strutturale CCS a -25°C		mPa·s	6800
Punto di congelamento		°C	-21
Punto di infiammabilità		°C	200
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	9,2

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



**IM Lubrificanti SRL**  
Via Guido Baccelli 44  
41126 Modena  
[www.imlubrificanti.it](http://www.imlubrificanti.it)

Rev. 0 del 07/12/2018

