



ORLEN OIL SUPEROL CB 40

Classificazioni: API: CB
Grado Viscosimetrico: SAE: 40

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio da motori diesel per la stagione estiva.

APPLICAZIONI:

Orlen Oil Superol CB 40 è destinato principalmente per l'utilizzo nella stagione estiva in motori diesel non sovralimentati, funzionanti con carichi leggeri e medi. Il suo utilizzo è raccomandato in motori di vecchia generazione per i quali il produttore raccomanda l'utilizzo di un olio di classe API CB, e per auto storiche degli anni 50 e 60, che richiedono lo stesso olio sia per il motore che per il cambio.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	40
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	14,8
Indice di Viscosità		-	91
Punto di scorrimento		°C	-20
Punto di infiammabilità		°C	270
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	3,2
Ceneri solfatate		%	0,40
Contenuto di acqua		% (V/V)	Nessun contenuto

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 1 del 21/10/2020

