



ORLEN OIL TRAWOL 2T

Classificazioni: API: TC

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio semisintetico che si mescola perfettamente con il carburante, garantendo un'ottima protezione contro i depositi di carboniosi e basse emissioni di fumo. Assicura un'eccellente resistenza del film lubrificante che protegge in tutte le condizioni operative contro l'usura, anche a velocità e temperature elevate.

APPLICAZIONI:

Orlen Oil Trawol 2T è stato pensato per tutti i tipo di macchine da giardinaggio dotate di motore a due tempi. Pensato in particolar modo per falciatrici, seghe e altri attrezzi di vari produttori tra cui Husqvarna e Stihl.

Dosaggio: Come raccomandato dal produttore del motore.

2% del volume del carburante /1 : 50/ se non diversamente consigliato del produttore del motore.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	9,7
Punto di scorrimento		°C	-25
Punto di infiammabilità		°C	104
Ceneri solfatate		%	0,17

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 1 del 27/11/2018

