



PLATINUM MAXEXPERT V 5W-30

Classificazioni: API: SN; ACEA: C3
Grado Viscosimetrico: SAE: 5W-30

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio motore sintetico di ultima generazione progettato sulla base di Complex Protection Formula (CPF) che garantisce un'ottima protezione del motore in qualsiasi condizione di servizio. La combinazione unica di "Mid-SAPS" (ridotto contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo) assicura il mantenimento di eccellenti parametri dell'olio, riducendo il rischio di usura delle valvole e allo stesso tempo mantenendo un migliore controllo sulla formazione di residui. Questo olio contribuisce alla riduzione di deposito di particelle solide su filtri DPF e limita il rischio di avvelenamento del catalizzatore in motori a scoppio.

Platinum MaxExpert V 5W-30 è un olio che assicura risparmio energetico, garantendo un minor consumo di carburante e olio, intervalli di cambio olio prolungati e la salvaguardia dell'ambiente.

Il prodotto permette:

- intervalli di cambio olio prolungati;
- aumento della vita del motore e dei filtri, garantito dalla tecnologia Mid-SAPS;
- salvaguardia dell'ambiente naturale;
- riduzione del consumo di olio e carburante;
- rapido avviamento alle basse temperature;
- perfetta pulizia e protezione del motore grazie al mantenimento in sospensione delle ceneri;
- eccellente resistenza alla corrosione e stabilità termo-ossidativa.

APPLICAZIONI:

Platinum MaxExpert V 5W-30 è stato formulato come olio per qualsiasi stagione, soprattutto per automobili e veicoli commerciali leggeri con moderni motori a benzina dotati di catalizzatori e per motori Diesel, con o senza turbocompressore, dotati di filtri DPF o TWC. È stato progettato in modo tale da soddisfare i più recenti requisiti Volkswagen: VW 504 00/507 00, ma può essere utilizzato anche in motori che richiedono specifiche VW più vecchie. Oltre alle auto del gruppo Volkswagen: Audi, Seat e Skoda, è perfetta per autovetture e fuoristrada di altri produttori. È raccomandato per veicoli che soddisfano gli standard Euro 6.



NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:**Approvazioni:**

VW Standard 504 00/ VW Standard 507 00

Performance:

Mercedes-Benz 229.51

BMW Longlife-04

Porsche C30

Audi, Skoda, Seat

(motori per i quali il produttore raccomanda gli oli tipo "mid SAPS" che soddisfano lo standard VW 504 00/507 00)

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	5W-30
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	12,2
Indice di Viscosità		-	159
Punto di scorrimento		°C	-42
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	8,0
Ceneri solfatate		%	0,6
Perdita all'evaporazione (Noack)		% (m/m)	9,9

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:

**IM Lubrificanti SRL**
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 2 del 12/12/2019

