



PLATINUM PRO XJ 5W-30

Classificazioni ACEA: C2

JASO DL-1

Grado Viscosimetrico: SAE: 5W-30

CARATTERISTICHE GENERALI:

Orlen Oil Platinum PRO è un olio motore professionale di ultima generazione sottoposto a doppia filtrazione e contenente la rivoluzionaria SMART Formula.

Platinum PRO soddisfa o supera gli ultimi requisiti delle case automobilistiche. La doppia filtrazione garantisce la massima qualità e l'eccezionale purezza del prodotto finito. SMART Formula significa sicurezza e affidabilità del motore in tutte le circostanze:

- Eccezionale protezione del motore in tutti i tipi di condizioni;
- Minori costi di funzionamento grazie alla riduzione del consumo di carburante;
- Riduzione dell'emissione di sostanze dannose per l'ambiente.

APPLICAZIONI:

Platinum PRO XJ 5W-30 è stato progettato pensando alle macchine giapponesi. Questo olio motore è consigliato per veicoli dei marchi: Mazda, Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi per i quali il produttore raccomanda il grado di viscosità e la categoria di qualità indicati di seguito.

Consigliato per motori a benzina e diesel con e senza turbocompressore. Ottimo per il traffico urbano e extra urbano. L'olio è compatibile con i dispositivi di filtraggio dei gas di scarico, quali: filtro antiparticolato diesel e catalizzatore a tre vie.

Platinum PRO XJ 5W-30 garantisce un funzionamento impeccabile in estate e in inverno. È consigliato per veicoli conformi alla norma sulle emissioni di gas di scarico Euro 6.

Raccomandazioni: olio per MAZDA, olio per TOYOTA, olio per SUZUKI, olio per NISSAN, olio per MITSUBISHI.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	5W-30
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	9,75
Indice di Viscosità		-	161
Viscosità strutturale, CCS a -30°C		mPa·s	4030
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	6,3
Contenuto di ceneri solfatate		%	0,67
Volatilità Noak		% (m/m)	10,0

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

In esclusiva per il network:



Rev. 0 del 09/09/2019

